

Auflistung unserer Bearbeitungsmaschinen

Drehen konventionell	→ Ø 250 x 1000 mm (ZMM – CU500M)
	→ Ø 550 x 2000 mm (RYAZAN – 1M63H)
	→ Ø 1500 x 6000 mm (ZMM – CU1250)
Drehen CNC	→ Ø 200 x 500 mm (OKUMA ES-L8)
	→ Ø 300 x 1000 mm (OKUMA LB300)
	→ Ø 350 x 1000 mm (SEIGER SLZ500E)
	→ Ø 600 x 2000 mm (SEIGER SLZ700E)
	→ Ø 630 x 2000 mm (BOEHRINGER DUS630TI)
	→ Ø 680 x 2000 mm (ROMI 680)
Bearbeitungszentren	→ 700 mm x 900 mm x 780 mm + Palettenwechsler (OKUMA MA-500 HB)
	→ 800 mm x 500 mm x 500 mm (OKUMA MB46)
	→ 1000 mm x 500 mm x 500 mm (OKUMA V50)
	→ 1600 mm x 700 mm x 635 mm + 4. Achse (UNITECH GX1600)
Flachschleifmaschine	→ 300 mm x 600 mm (TOS - BPH300)
Honmaschinen	→ Ø 18 - 200 mm x 600 mm (WMW MIKROSA)
	→ Ø 50 - 500 mm x 4000 mm (SUNNEN HL-4100)
Schwenkarmstanze, hydraulisch	→ Druckkraft 15 to., Tischgröße 1000 mm x 500 mm
Digitaler Schneidplotter für Flachdichtungen	→ Arbeitsbereich 1600 mm x 1700 mm (ARISTOMAT TL 1617-8)
Hydraulikprüfstand für Pumpen, Motoren, Ventile	→ Einstellungen bis 400 bar, 600 Liter, 185 kW Leistung
Hydraulikprüfstand für Zylinder	→ Druck 400 bar, 35 kW Leistung